

## OTOMATİK PVC ÇITA KESME MAKİNESİ AUTOMATIC GLAZING BEAD SAW



### TR ÖZELLİKLER

- PVC cam profillerinin çift taraflı 45° açılı kesim sistemi
- Pnömatik sıkma sistemi
- Bir buton ile otomatik kesim
- İşlemin otomatik olarak başlangıç noktasına dönme özelliği
- 4 adet testeresi mevcuttur (2 x Ø115mm, 2 x Ø200mm)
- Standart olarak ölçüm konveyörü mevcuttur (2m sağ)
- Kesme ve ilerleme hızını ayarlama özelliği
- Çita profillerinin kolay sıkıştırılması sağlayan 2 adet pnömatik dikey mengene
- Ayar kolu ile kalıp yüksekliğini kolay ayarlama imkanı
- 1 x Hava tabancası
- 1 x Çita kalıbı

### EN FEATURES

- Two special saw blades positioned at 45° for simultaneous undercutting of the glazing bead profiles
- Pneumatic clamps
- Automatic cut with one button
- Automatic return to the starting point
- It has 4 blades (2 x Ø115mm, 2 x Ø200mm)
- 1 x Roller conveyor (2m right)
- Automatic operation with adjustable feed speed
- Two vertical pneumatic clamps to enable optimum work piece fixation
- Height of moulds can be adjusted easily
- 1 x Airgun
- 1 x Lath mould



### OPSIYONEL EKİPMANLAR

- İstenilen ölçülerde ölçüm konveyörü (3-6m sağ)
- İstenilen ölçülerde yardımcı konveyör ölçmez (3-6m sol)
- 1500 mm uzunluğunda çift ölçülü kumpas aparatı
- Otomatik Ölçüm Konveyörü  
İstenilen ölçüye dijital ekran üzerinden dayama hareketi

### OPTIONAL EQUIPMENT

- Measuring conveyor in the desired size (3-6m right)
- Assistant conveyor in desired sizes (3-6m left)
- 1500 mm long, double-sized caliper bracket
- Automatic Measurement Conveyor  
Aligning the desired size via digital display

Motor		Saw Blade				Cutting Angle		Air Pressure		Cutting Speed		Dimensions (mm)	
HP	n	3 Hz	I (400 V)	Ø D	Ø d	s	n	90°	6-8 bar	25 lt/min.	l x w x h (mm)	l x w x h (mm)	
2x1	3000	50	1,5	200	32	4	3000	120x40			570x1300x1260	590x1320x1280	
2x0,75	r.p.m	60	A	115 mm	20 mm	2 mm	r.p.m				100kg	120kg	