

CM**PVC****NCM**

ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / DOKUNMATİK EKRAN
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / TOUCH SCREEN

ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / DOKUNMATİK EKRAN (0.2)
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / TOUCH SCREEN (0.2)

**LCM**

ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / YÜKSEK PROFİL (0.2)
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / HIGH PROFILE (0.2)



TR ÖZELLİKLER

- Pnömatik hareket, otomatik çalışma sistemi
- Maksimum kaynak mukavemeti
- PLC kontrol sistemi
- İşleme otomatik olarak başlama ve bitime özelliği
- Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir
- Sadeleştirilmiş makina yönetim panosu zaman tasarrufu sağlar
- Voltaj koruma rölesi, kontrol ünitesini ani voltaj değişikliklerine karşı korur
- Sol sabit kafa işleme sonunda 20 mm ters hareket ile kaynaklı profilin rahat alınma özelliği
- Sabit olan sol kafada 30° - 180° arası açılı kaynak yapabilme özelliği
- Hareketli sağ kafa düğmeyeyle sabitlenir
- Profil çeşidine göre mengene ve yapıştırma basınç ayarı yapabilme
- Isıtma plakasının derecesini dijital ekrandan kolaylıkla değiştirme özelliği
- Sağ ve sol profil destek kolları

EN FEATURES

- Pneumatic move, automatic running system
- Maximum weld strength
- PLC control system
- Automatic start and stop
- The heating unit has a thermostatic controller
- Simplified machine control panel saves time
- Voltage protecting system
- Comfortable reception of welded profile with 20 mm reverse movement at the end of left fixed head machining
- Ability to angle weld with fixed head between 30° - 180°
- Ability to adjust clamping and bonding pressure according to profile type
- Easy to change heating plate's degree from the digital display
- Left and right profile support arms

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Başlangıçta düşük basınçlı sıkma emniyet özelliği
- Barkod yazıcı

OPTIONAL EQUIPMENT

- Initially low clamping pressure safety feature
- Barcode printer



kw	1 ~ Hz	I (230 V)		L	H	Min.	Max.	a	
3,5	50 60	17,5 A		130 mm	105 mm	350 mm	3450 mm	0,4 - 3 mm	6-8 bar 30 lt/min I x w x h (mm) 4000x760x1500 540 kg