

TT 275VP

ÇİFT DEVİR DAİRE TESTERE (PNÖMATİK V MINGENELİ MANUEL)
2-SPEED CIRCULAR SAW (MANUAL WITH PNEUMATIC V VICE)

TR ÖZELLİKLER

- Çift devirli ana motor
- Aynı ölçülerde kesim yapmak için ayarlanabilir sabitleme kolu
- 45° sağ, 45° sol kesim
- Testere boşluğu alma sistemi
- Testere soğutma ve talaş uzaklaştırmak için bor yaği sirkülasyon pompası ve tankı
- Acil stop butonu
- CE normlarına uygun güvenlik sistemi
- 24V Kontrol Sistemi
- Mengenede bulunan hareketli çene sistemi ile parçanın testereye en yakın bölgeden tutulması
- Çapaksız kesim

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- İsteğe bağlı paslanmaz vb. malzeme için 25/50 düşük devir motor seçeneği
- Malzeme destek sepaşı

	D 275 d 32 l 63 F 10	
	W= 700 H= 1350 L= 1200 H1= 180	



TT 275Y

ÇİFT DEVİR DAİRE TESTERE (HİDRO-CHECK YARI OTOMATİK)
2-SPEED CIRCULAR SAW (SEMI AUTOMATIC WITH HYDRO-CHECK)



EN FEATURES

- 2-speed main motor.
- Adjustable bar for fixed sized part cutting
- 45° right hand to 45° left hand side saw positioning
- Coolant circulation for chip removal and disc cooling
- Adjustable gear axis
- 24V Electrical Control and Emergency Stop System
- Emergency stop button
- Safety regulations according to CE Standards
- Burr-free sawing

OPTIONAL EQUIPMENT

- Lower RPM motor option for stainless steel
- Material support roller

- ▶ Hidro-Pnömatik çalışma sistemi / Hydro-Pneumatic (6-8 bar)
- ▶ Ayarlanabilir testere iniş hızı / Adjustable saw descent speed

	D 275 d 32 l 63 F 10	
	W= 700 H= 1350 L= 1200 H1= 180	