

# TTM 350

## DAİRE TESTERE (MANUEL) CIRCULAR SAW (MANUAL)



### TR ÖZELLİKLER

- Kesme diski ile katı malzeme ve profilleri kesmek için uygundur
- Sağlam ve güçlü yapı
- Kullanımı kolay
- 45° sağ, 45° sol kesim
- Emniyet anahtarı ile kumanda kolu
- Acil stop butonu
- CE normlarına uygun güvenlik sistemi

### EN FEATURES

- Stationary cutting machine with cutting disc for solid materials and profiles
- Solid and forceful construction
- Easy to operate
- Turnable saw head 45° to left & right
- Control handle with safety switch
- Emergency stop button
- Safety regulations according to CE Standards

MODEL	TM 350
Bıçak çapı/cut-off wheel diameter	350 mm
Döndürülebilir kafa/head rotation	± 45°
Yuvarlak kesit alanı/cutting range round	100 mm
cutting range at 90° square	100 x 100 mm
cutting range at 90° rectangular	120 x 90 mm
Açık mengene/vice open	100 mm
Devir sayısı/revolution speed	5.400min <sup>-1</sup>
Motor gücü/motor power	400 V / 50 Hz / 5 kW
Ölçüler (U x G x Y)/dimensions	970 x 620 x 1700 mm
Malzeme giriş yüksekliği/inlet height	890 mm
Ağırlık/weight	230 kg

# 2 DK 400

## PVC & ALÜMİNYUM MANUEL KESİM MAKİNESİ (Ø 400 MM) MANUAL CUTTING MACHINE FOR PVC & ALUMINIUM (Ø 400 MM)

### TR ÖZELLİKLER

- Çift taraflı 45° açılı kesim sistemi
- Pnömatik sıkma sistemi
- Pnömatik hareket, otomatik çalışma sistemi
- İşlem otomatik olarak başlangıç noktasına dönme özelliği
- 4 adet testeresi mevcuttur
- Standart olarak ölçüm konveyörü mevcuttur (2 m sağ)
- Kesme ve ilerleme hızını ayarlama özelliği
- Ayar kolu ile kalıp yüksekliğini kolay ayarlama imkânı

### OPSİYONEL EKİPMANLAR

- İstenilen ölçülerde ölçüm konveyörü (3-6 m sağ)
- İstenilen ölçülerde yardımcı konveyör ölçmesiz (3-6 m sol)
- 1500 mm uzunluğunda çift ölçülü kumpas aparatı
- Otomatik Ölçüm Konveyörü

### EN FEATURES

- Double-sided 45° cutting system.
- Pneumatic clamping system.
- Pneumatic move, automatic running system.
- Automatically return to the starting point of the process property.
- 4 Saws.
- Measuring conveyor are available as standard (2 mt. Right).
- Cutting and the ability to adjust the speed of progress.
- Easy adjustment of the die height adjustment lever opportunity.

### OPTIONAL EQUIPMENT

- Measuring conveyor in the desired size (3-6 m right)
- Auxiliary conveyor without measuring in the desired sizes (3-6 m left)
- 1500 mm long, double-sized caliper bracket
- Automatic Measurement Conveyor



MODEL	2 DK 400	
Motor	Kw	1.5
	V	380
	Hz	50
	Rpm	3000
Basınç Pressure	Bar	6-8
	lt/dk	5
Testere Ölçüleri Saw Size	ØD (mm)	400
	Ød (mm)	32
	s (mm)	4
	Z	108
Ebatlar Dimensions	Yükseklik Height	1380
	Genişlik Weight	780
	Derinlik Depth	660
Weight Ebatlar	kg	135