

TT 315Y

ÇİFT DEVİR DAİRE TESTERE (HİDRO-CHECK YARI OTOMATİK)
2-SPEED CIRCULAR SAW (SEMI AUTOMATIC WITH HYDRO-CHECK)



- ▶ Hidro-Pnömatik çalışma sistemi / Hydro-Pneumatic (6-8 bar)
- ▶ Ayarlanabilir testere iniş hızı / Adjustable saw descent speed

TR ÖZELLİKLER

- Çift devirli ana motor
- Aynı ölçülerde kesim yapmak için ayarlanabilir sabitleme kolu
- 45° sağ, 45° sol kesim
- Testere boşluğu alma sistemi
- Testere soğutma ve talaş uzaklaştırmak için bor yaği sirkülasyon pompası ve tankı
- Acil stop butonu
- CE normlarına uygun güvenlik sistemi
- 24V Kontrol Sistemi
- Mengenede bulunan hareketli çene sistemi ile parçanın testereye en yakın bölgeden tutulması
- Çapaksız kesim

OPSIYONEL EKİPMANLAR

- İsteğe bağlı paslanmaz vb. malzeme için 25/50 düşük devir motor seçeneği
- Malzeme destek sepaşı

| | | | | | | | |
|--|----|------|-----|-----|---------|------------------|-----|
| | D | 315 | | | | | |
| | d | 32 | 3~ | 102 | 1,5-1,9 | 45/90 (25/50) | 120 |
| | l | 63 | | | | | |
| | F | 10 | | | | | |
| | W= | 700 | | | | | |
| | H= | 1350 | 105 | 85 | 120x70 | | |
| | L= | 1200 | 90 | 80 | 90x60 | | |
| | | 210 | | | | | |

TT 275

ÇİFT DEVİR DAİRE TESTERE (MANUEL)
2-SPEED CIRCULAR SAW (MANUAL)



EN FEATURES

- 2-speed main motor.
- Adjustable bar for fixed sized part cutting
- 45° right hand to 45° left hand side saw positioning
- Coolant circulation for chip removal and disc cooling
- Adjustable gear axis
- 24V Electrical Control and Emergency Stop System
- Emergency stop button
- Safety regulations according to CE Standards
- Burr-free sawing

OPTIONAL EQUIPMENT

- Lower RPM motor option for stainless steel
- Material support roller

| | | | | | | | |
|--|----|------|----|-----|---------|------------------|-----|
| | D | 275 | | | | | |
| | d | 32 | 3~ | 102 | 1,1-1,4 | 45/90 (25/50) | 120 |
| | l | 63 | | | | | |
| | F | 10 | | | | | |
| | W= | 700 | | | | | |
| | H= | 1350 | 85 | 70 | 95x60 | | |
| | L= | 1200 | 70 | 60 | 70x55 | | |
| | | 180 | | | | | |

